





Kirami Kirami FinVision® –infrapunat M Misty



PAINO:

16 kg

Kirami FinVision® Misty -saunan takaseinälle on mahdollisuus asentaa lisävarusteena 4 kpl infrapunasaiteilijöitä. Infrapuna -lisävarustetta ei ole mahdollista asentaa saunaan jälkeinpäin, joten lisävaruste on tilattava saunan tilauksen yhteydessä.

Infrapunasaiteilijöillä varustettu sauna tarjoaa entistä monipuolisemman saunakokemuksen.

Kun valitset infrapuna-lisävarusteen saunaan, niin saunan takaseinän paneelin profiili on erilainen, ja led-valaistuksen paikka on siirretty selkänojasta ylälauteen takareunaan, koska infrapunasaunassa ei ole erillistä selkänojaa. Toinen valonauha löytyy molemmissa vaihtoehtoissa samasta paikasta alalauteen etureunasta.

Mukavuus ja turvallisuus

Infrapunalämmittimet on sijoitettu yhtenäisen pinnan alle koko saunan takaseinän alueelle, erikoisprofiililla valmistetun paneelilaudoituksen taakse. Lämmittimien kohdalla paneelissa on rilit, joista säteily ja valo pääsee läpi. Lämmittimen ja rilitän välissä on 20 mm turvaetäisyys, jonka ansiosta paneeliin voi nojata käytön aikana eikä paneelin pinta lämpiä liian kuumaksi. Lämmittimet on suunniteltu mahdollisimman huomaamattomaksi, kun ne eivät ole käytössä. Takaseinän rilitän voi irrottaa tarvittaessa infrapunalämmittimien kohdalta.

Ohjauspaneelit ja kiukaiden käyttö Infrasaunassa

Saunassa on oma ohjauspaneeli Virta Combi -höyrystinkiukalle, jolla ohjataan kiukaan toimintoja ja erillinen oma ohjain infrapunalämmittimien käyttämiseen. Ohjaimet ovat ulkonäöltään samanlaiset ja ne asennetaan oven viereen seinälle vierekkäin. Hybridimallissa saunahuoneeseen on asennettu sekä combi-kiuas että infrasaiteilijä. Infrasaiteilijää suositellaan käytettäväksi alle 70 asteen lämpötiloissa. Turvallisuussyistä säteilijän virta kytkeytyy ajoittain pois päältä, kun saunahuoneen lämpötila nousee riittävän korkeaksi.

Kaikkia kolmea lämmitysmuotoa (infra, sähkö ja höyry) voi käyttää yhdessä tai erikseen. Pelkkien infralämmittimien teho ei riitä talviaikaan lämmittämään saunahuonetta. Tällöin on hyvä ensin nostaa lämpö haluttuun lämpötilaan sähkökiukaalla (alle +70 astetta) ja kytkeä infralämmittimet sitten päälle.

Infrapunasaunan valaistus

Infrapunasaunassa saunan LED-valonauha on asennettu ylälauteen taakse. Valo osoittaa ylälauteesta ylöspäin. Valon toimintaa ohjataan kiukaan ohjauspaneelin kautta. Toinen valonauha löytyy alalauteen etureunasta, ja se osoittaa alaspäin.

Tuotekoodi: 3598

Harvia koodi: KIR-3598

Hanki myös lisävarusteet



**Kirami FinVision® -sauna M Misty (Right), Harvia Virta Combi
10,8 kW**



**Kirami FinVision® -sauna M Misty (Left), Harvia Virta Combi
10,8 kW**